

DUPAN



Her iki yüzü sarı camtülü kaplı ve silikon katkılı camyünü levha olan Dupan, dış duvarlarda iki duvar elemanı arasında, çift cidarlı hafif bölme duvarlarda ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak veya akustik amaçlı kullanılır.

Uygulama

Dış duvarlarda iki duvar elemanı arasında kullanıldığı durumlarda, levhalar tavan yüksekliğine uygun ölçüde kesilerek tuğla, gazbeton, briket vb. iki duvar elemanı arasına serbest olarak yerleştirilir. Hafif bölme duvarlarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla yapılan uygulamalarda ise, alüminyum profillerden teşkil edilen taşıyıcı konstrüksiyon arasına levhalar yerleştirildikten sonra her iki yüzüne profiller vasıtasıyla alçı plakalar tespit edilir. Alçı plaka kaplamadan önce ses köprüsünü engellemek amacıyla taşıyıcı konstrüksiyona kauçuk (izocamtape) bantların yapıştırılması gerekir.

Kalınlık (cm)	En x Boy (cm)	Paket (m ²)
3	60 x 270	19,44
4	60 x 270	16,20
5	60 x 270	12,96
6	60 x 270	9,72
7,5	60 x 270	8,10
10	60 x 270	6,48

Frekanslara göre ses yutma katsayısı "α sabin"

Frekans (Hz.)	125	250	500	1000	2000	4000
10 cm	0,45	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90



- Yüksek ses yalıtımı
- Yangın güvenliği
- Yüksek ısı yalıtımı
- Akustik düzenleme
- Kolay uygulama
- Farklı ebatlarda üretim
- Hafif

