

RULOPAN



Her iki yüzü sarı camtülü kaplı camyünü şilte olan Rulopan, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda kullanılır.

Uygulama

Her iki yüzünün camtülü kaplı olması nedeniyle tutulması ve serilmesi rahattır. Hafif olduğundan, çatıya çıkartılması ve kesilerek uygulanması çok kolaydır. Uygulamada zayıt vermez, her parçası değerlendirilir. Elastik oluşu nedeniyle boşluklara iyice yerleşir. Kışın yoğuşma riskinin ortadan kaldırılması, yazın da güneş tarafından çatı arasından aşırı ısınan havanın tahliyesinin sağlanması bakımından yalıtımın üst kısmının havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Uygulama sonrası malzeme üzerine yük konulmamalı, üzerinde yürünmemelidir. Şiltelerin üzeri naylon veya benzeri örtülerle kaplanmamalıdır.

Kalınlık (cm)	En x Boy (cm)	Paket (m ²)
8	120 x 800	9,60
10	120 x 600	7,20
12	120 x 500	6,00
14	120 x 500	6,00



- Isı yalıtımı
- Yangın güvenliği
- Ses yalıtımı
- Kolay uygulama
- Farklı ebatlarda üretim
- Hafif

