



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

| | |
|---|--|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 000134-TSE-10/02 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 14.08.2014 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 26.08.2021 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. NO:21 /4 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | İZOCAM TİC. VE SAN.A.Ş. – GEBKİM TESİSİ KOCAELİ – GEBZE V (KİMYA) İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇERKEŞLİ KÖYÜ YOLU ÜZERİ, KOCABAYIR TEPE MEVKİİ, KIPLASMA CADDESİ, NO:1 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 000134-TSE-10/01 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | İzocam |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 13164+A1 / 02.04.2015 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |



"İSİ YALITIM MAMULLERİ - BİNALAR İÇİN -FABRİKASYON OLARAK EKSTRÜZYONLA İMAL EDİLEN
POLİSTİREN KÖPÜK (XPS)"
-"FOAMBOARD 2000 D"
•YANGIN SINIFI: E
•KALINLIK TOLERANSI: T1
•İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
•%10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 200,
•UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,

e-imzalı/e-signed

10.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hni8oof7> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T O W

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-10/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / 02.04.2015

- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- "FOAMBOARD 2000 P"
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)Y) 200,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- "MANTO FOAMBOARD "
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T3
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)Y) 200,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- "FOAMBOARD 2500 D"
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)Y) 250,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- "FOAMBOARD 2500 P"
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)Y) 250,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,

e-imzalı/e-signed

10.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hni80of7> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T O S

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-10/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / 02.04.2015

- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- "FOAMBOARD 3500 D"
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 600,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- "FOAMBOARD 3500 P"
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 600,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- "FOAMBOARD 3000 D" (20.08.2019)(K.G)
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ :MU100
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400 KPa,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(1)5
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- BASMA SÜNMESİ:CC(2/1,5/10)150KPa
- "FOAMBOARD 3000 P" (20.08.2019)(K.G)
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,

e-imzalı/e-signed

10.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hni8oof7> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-10/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / 02.04.2015

- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ :MU70
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400 KPa,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(1)5
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- BASMA SÜNMESİ:CC(2/1,5/10)150KPa
- "FOAMBOARD 3000 T" (20.08.2019)(K.G)
- YANGIN SINIFI: F
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ :MU100
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400 KPa,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(1)5
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- BASMA SÜNMESİ:CC(2/1,5/10)150KPa
- "FOAMBOARD 200 T" (20.08.2019)(K.G)
- YANGIN SINIFI: F
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.037 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 200,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ :MU100
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200 KPa,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(1)5
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- BASMA SÜNMESİ:CC(2/1,5/10)100KPa

e-ııızalı/e-signed

10.08.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hni8oof7> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

